



Ficha Técnica

EQUIPO DE CODIFICACION

IMAJE mod. 9040

Ref: 1983

IMPRESORA INKJET 9040

El modelo 9040 imprime todo tipo de códigos, incluyendo logotipos, Datamatrix, etc. Su amplia gama de tintas cumple los requisitos de todas las industrias. Sus ventajas • Impresión de hasta 8 líneas. • Multilínea de alta velocidad, hasta 5,5 m/s. • Tecnología de control de velocidad Jet que garantiza la calidad de la impresión. • Sistema de limpieza de cabezales exclusivo para garantizar un arranque sin problemas. • Cambio de consumibles fácil sin detener las operaciones de marcaje. • Instalación rápida y sencilla de la consola en planta para un manejo simple. • Amplia gama de opciones, gracias a lo cual la integración en la mayoría de las líneas de producción es más eficaz: sistemas monojet o bijet, con un solo cabezal o con dos cabezales y tres resoluciones de impresión (71 y 115 dpi). • Diseñado para cumplir los requisitos más exigentes de los clientes: amplia selección de tintas, conectividad Ethernet estándar, versión de alta velocidad y consola IP65 disponibles.

SUS VENTAJAS

Simplicidad: el diseño ergonómico permite el acceso rápido a los comandos clave y a los niveles de consumible mediante iconos de estado. Diseño compacto y opción para montaje en un soporte para una integración sencilla en la línea de producción.

Rendimiento: impresión de hasta 4 líneas. Velocidad de impresión máxima de 4,4 m/s.

Calidad: ajuste de presión de la tinta automático (control de velocidad del chorro), lo que garantiza la calidad de la impresión.

Tiempo de actividad: sistema de limpieza de cabezales exclusivo para garantizar un arranque sin problemas. Cambio de consumibles fácil sin detener las operaciones de marcaje



CARACTERISTICAS DE IMPRESION

- Cabezal monojet
- Cabezal G (resolución de impresión: 71 dpi, 115 dpi, 178 dpi)
- Hasta 8 líneas de impresión • Velocidad de impresión: hasta 4,4 m/s
- Altura de la fuente entre 5 y 24 puntos
- Altura de caracteres: de 1,2 a 18.2 mm
- Códigos de barras de mono u bidimensionales (Datamatrix)
- Amplia gama de caracteres (latinos, árabes, cirílicos, griegos, japoneses, chinos, hebreos,

OPERACIONES

- Biblioteca de hasta 2000 mensajes
- Interfaz operador internacional (29 idiomas disponibles)
- Pantalla azul retro-iluminada, con visualización WYSIWYG
- Ayuda integrada a la navegación y el diagnóstico
- Creación de logotipos directamente sobre el teclado
- Lector de tarjetas PCMCIA y Compact Flash
- Circuito de tinta IC60
- Calidad de impresión garantizada gracias al Jet Speed Control (control de la velocidad del chorro)
- Selección automática de las fuentes según la velocidad de impresión y la distancia entre el cabezal y el objeto
- Tipos de tintas disponibles: secado rápido y base alcohol
- Dos cartuchos precintados de 1 litro cada uno
- Conexión y desconexión rápidas de los accesorios (fotocélula, tacómetro y alarma)

OTRAS CARACTERISTICAS

- Peso: 40 kg
- Ombilic flexible de 3 metros
- Consola de acero inoxidable
- Nivel de protección polvo/agua: IP54
- Autónomo: no utiliza aire comprimido
- Temperatura de funcionamiento: de 0 a 50°C según la tinta utilizada
- Índice de humedad: del 10% al 90% sin condensación
- Alimentación eléctrica: 240 V con conmutación automática; frecuencia 50Hz; potencia 120 VA

*Las imágenes y los textos son informativos, estas especificaciones técnicas son correctas salvo error tipográfico o variación del fabricante, carecen de valor contractual.

EQUIPO DE CODIFICACION IMAJE 9040



EQUIPO DE CODIFICACION IMAJE 9040



EQUIPO DE CODIFICACION IMAJE 9040



*Las imágenes y los textos son informativos, estas especificaciones técnicas son correctas salvo error tipográfico o variación del fabricante, carecen de valor contractual.