



CARATTERISTICHE TECNICHE

	Escavatore consigliato	ton	6 - 13
	Minipala consigliata*	ton	6 - 10
	Peso	ton	0,60
	Larghezza di taglio	mm	890
	Forza sul dente	N	19600
	Velocità/Min. (minima - massima)	rpm	80 - 110
	Coppia in uscita	Nm	5000
	Pressione	bar	300 - 350
	Contropressione	bar	< 4
	Portata d'olio**	l/min	110 - 180
	Diametro tamburo	mm	500

* Vedi normative di legge su carico e ribaltamento UNI ISO 14397 - 1:2008

** Il valore della portata idraulica deve essere raggiunto in concomitanza con la pressione di esercizio richiesta.

ACCESSORI OPZIONALI

Nebulizzatore	Kit tamburo intercambiabile (low-set / full-set)
Kit picchi roccia o asfalto	Garanzia 24 mesi

AREE DI APPLICAZIONE



DEMOLIZIONI



LAVORI STRADALI



GALLERIE



AMBIENTI CHIUSI



CANALIZZAZIONI



SCAVI E SBANCAMENTI



CANTIERI URBANI



MANUTENZIONE AREE VERDI E AGRICOLE



LAVORI IN ACQUA



PROFILAZIONI